



適合ハブ	ネジ寸法 T	型録番号	適合ケーブル外径			寸法					質量 (kg)
			φ1	φ2(最大)	φ3	A	L	φd	H	φD	
16	PF 1/2	CGX 8216	5~12	15	13~20	20	90	12.2	35	38	0.3
22	PF 3/4	CGX 8222	9~16	21	19~26	20	92	16.2	41	44	0.4
28	PF 1	CGX 8228	12~20	27	25~32	24	105	20.5	50	53	0.65
36	PF 1 1/4	CGX 8236	16~26	33	31~38	24	109	26.5	58	61	0.9
42	PF 1 1/2	CGX 8242	20~30	39	37~44	25	118	30.5	67	70	1.25
54	PF 2	CGX 8254	28~38	45	43~50	26	134	38.5	82	85	2.2

ケーブル外径ご指定欄

数量	型録番号	φ1	φ2	φ3

8	ロックナット	銅	
7	座金	合成樹脂	
6	接地リング	銅	
5	パッキン B	合成ゴム	
4	パッキン A	合成ゴム	
3	グラウンド	黄銅	ニッケルめっき
2	カバー	黄銅	ニッケルめっき
1	本体	黄銅	ニッケルめっき
数量	部品名	材質	摘要
	尺度 NONE	名称	CGX 耐圧パッキン式ケーブルグラウンド (波付鋼管がい装ケーブル用) CGX8216 ~ CGX8254
	図法 第3角法		
	単位 mm		
	防爆構造	Exd IIB T4	検定番号
	承認	検	製
	機	関	安
	木	口	部
	伊東電機株式会社		
作成	2010-7-30	図番	HK515784