

数量	ハブ寸法	セット型番	質量 (kg)
	16 (PF1/2)	DGLL1020-199/16	9.8
	22 (PF3/4)	DGLL1020-199/22	

定格 (AC100~242V)


定格電圧	100V	200V	242V
入力電力	24.0W	23.5W	23.5W
入力電流	0.24A	0.12A	0.10A
周波数	50/60Hz		
定格光束	2500lm		

- 注) 1.電源装置、LEDモジュールは標準組込みです。
 2.LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので予めご了承ください。
 3.屋外及びこれに類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水シールを施してください。
 4.ケーブル工事される場合は、弊社ケーブルグランドをご使用ください。
 送り配線を行う際には、電源線引込側、送り口側それぞれ必要になります。
 5.特殊工具は付属しておりません。別途手配してください。
 適合特殊工具 (別売) 1-7: プラグ、配線カバー用


仕上色	グレイ (近似マンセルN7)
保護等級	噴流形 (IP65)
光源色	5000K (昼白色) 相当
LED光源寿命	60000時間 (光束維持率97%)
平均演色評価数	Ra83

▲ 安全上のご注意

- ◆ 器具を安全に使用するためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。
- ◆ -20℃~40℃の周囲温度以外の場所では使用しないでください。
- ◆ この器具は水平な天井取付け専用器具です。指定外での取付けは行わないでください。落下の原因や、防爆性能保持が出来なくなる恐れがあります。
- ◆ 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が85%を越える場所では使用しないでください。
- ◆ 塩害地域で使用する場合は、弊社までお問合せください。



0°~360°



縦方向取付

11	ガード	ステンレス鋼材φ5		名 称	粉じん防爆型LED照明器具 特殊直付 (Hf蛍光灯1灯用相当)				
10	プラグ	アルミダイカスト			防爆構造	DP13	尺度: 1/12	第3角法	単位: mm
9	配線カバー	アルミダイカスト	塗装	検定型式	DGLL1020	承認	検図	製図	設計
8	取付金具	ステンレス板t3.0		検定番号	第T69977号		伊東電機株式会社		
7	特殊直付用アダプタ蓋	ステンレス板t3.0		作成	2018.6.1				
6	特殊直付用アダプタ	アルミダイカスト	塗装	品番					
5	電源	組立品							
4	LEDモジュール	組立品							
3	前面ガラス枠	アルミダイカスト	塗装						
2	前面ガラス	硬質ガラスt15.0							
1	本体	アルミダイカスト	塗装						
品番	部 品 名	材 質	摘 要						