



※1. ハブ寸法28の場合は145になります。

ハブ寸法	ハブの高さ h
16	20
22	24
28	24

数量	ハブ寸法	型録番号	押 釦		接点構成	定 格		質量 (kg)
			表示	色		AC	DC	
		EXB 71300	ON OFF	赤 緑		110V 10A 220V 6A 500V 3A	24V 4A 48V 1.5A 110V 0.8A 220V 0.4A	2.5
		EXB 71400	ON ON	赤 赤				
		EXB 71500	OFF OFF	緑 緑				

注1) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグラウンドまたはシーリングフィッチングをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EXB 押釦スイッチ 単式			
防爆構造		d 2 G5		尺度: 1/3		第3角法 単位:mm	
検定型式		EXY 71300		承認		検 図 製 図 設 計	
検定番号		第 T63877 号		機 寸		安 部	
4 接地端子		ステンレス鋼 M4		保護等級		IP65	
3 錠締ボルト		ステンレス鋼 M6 六角		伊東電機株式会社			
2 端子箱		鋳鉄 塗装					
1 本体		アルミニウム鋳物 塗装		作成 2010-10-12 図番 HK813290			
品番	部 品 名	材 質	摘 要				