



※1. ハブ寸法28の場合は145になります。

ハブ寸法	ハブの高さ h
16	20
22	24
28	24

数量	ハブ寸法	型録番号	押 釦		接点構成	定 格		質量 (kg)
			表示	色		AC	DC	
		EXB 91100	ON	赤		110V 10A 220V 6A 500V 3A	24V 4A 48V 1.5A 110V 0.8A 220V 0.4A	2.5
		EXB 91200	OFF	緑				

注) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。  
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EXB 押釦スイッチ 単式				水素適用品	
防爆構造		d 3a G5		尺度: 1/3		第3角法		単位:mm	
検定型式		EXY 91200		承認		検 図		製 図	
検定番号		第 T63865 号		機 寸		安 部			
保護等級		IP65							
4 接地端子		ステンレス鋼 M4		伊東電機株式会社					
3 錠締ボルト		ステンレス鋼 M6 六角							
2 端子箱		鋳鉄 塗装							
1 本体		アルミニウム鋳物 塗装		作成 2010-10-12 図番 HK813293					
品番	部 品 名	材 質	摘 要						