



数量	最大 ハブ寸法	ご指定 ハブ寸法	型録番号	極数	定 格			質量 (Kg)
					電流 (A)	電圧 (V)	遮断容量 (A)	
	28		EXFB 771	2	3	AC 600 DC 600	100000	4.5
		EXFB 772	5					
		EXFB 773	10					
		EXFB 774	15					
		EXFB 775	20					
		EXFB 776	30					
		EXFB 777	3	3				
		EXFB 778		5				
		EXFB 779		10				
		EXFB 780		15				
		EXFB 781		20				
		EXFB 782		30				

注：内蔵ヒューズ……AFaC 表面接続形，栓形ヒューズ（富士電機製）

	11	接地端子	ステンレス鋼	M5
	10	バネ座金	ステンレス鋼	M6
	9	カバー錠締ボルト	ステンレス鋼	M6
	8	バネ座金	ステンレス鋼	M6
	7	平座金	ステンレス鋼	M6
	6	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6
	5	名称板	合成樹脂	
	4	銘 板	ステンレス鋼	
	3	カバー	アルミニウム铸件	塗装
	2	中間耐圧カバー	アルミニウム铸件	塗装
	1	端子箱	鑄 鉄	塗装
数量	品番	部 品 名	材 質	摘 要
摘	尺度	1/1.5	名 称	耐圧防爆型 “EXFB” ヒューズボックス
	図法	第3角法		
	単位	mm		
要	防爆構造	d 2 G4	検定番号	第 T1019 号
			承認	検 図 製 図 設 計
			磯村	安部
			伊東電機株式会社	
作成	2004-7-14	番	HK502041	4