



ご指定欄			型録番号	内蔵遮断器の定格						質量 (kg)	
数量	ハブ寸法 (最大28x2)	定格電流 (A)		形名: EG32A, 30Aフレーム (富士電機製, 基準周囲温度: 40℃)							
				極数	電圧	電流	感度電流	動作時間	遮断容量	その他	
			EXLB 61200	2 (2素子付)	※ AC 200V	15A 20A 30A	30mA	0.1秒以内	AC110V 1.5kA AC220V 1kA	漏電検出方式 電流動作形 過負荷短絡 保護素子 有	5.4

・適合引込電線の太さ: 最大5.5mm²

※ 使用可能電圧範囲は80~240Vです。

名称				耐圧防爆型 EXLB 漏電遮断器					
防爆構造		d 2 G4		尺度: 1/3		第3角法	単位: mm		
検定番号		第 T25912 号		承認	検図	製図	設計		
5 接地端子		ステンレス鋼	M5	機 寸	安 部				
4 錠締ボルト		ステンレス鋼	M6 六角						
3 ハンドル		合成樹脂	黒色						
2 端子箱		鋳鉄	塗装	伊東電機株式会社					
1 本体		アルミニウム鋳物	塗装						
品番		部品名	材質	摘要	作成	2006-12-20	図番	HK804054	△