



数量	ご指定欄				定格電圧 (V)	型録番号	内蔵遮断器定格 (三菱電機製) 型式: NV250-CV (TBL付) 極数: 3 動作時間: 0.1s以内		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 上(最大82)下(最大82)	定格電流 (A)	感度電流 (mA)			電流 (A)	感度電流 (mA)	遮断容量 (Icu)
					AC 110	EXLB 72304-13	125	30	AC 100V 36kA
					AC 220	EXLB 72304-23	150	100	AC 230V 36kA
					AC 440	EXLB 72304-43	175	200	AC 230V 36kA
							200	200	AC 440V 15kA
							225	500	AC 440V 15kA

引込電線太さ: 最大100mm<sup>2</sup>  
 注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量: 132kg

名称				耐圧防爆型 EXLB 漏電遮断器 上下端子箱付 (225AF)				
9	接地端子	ステンレス鋼	M10 六角	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
8	端子箱錠締ボルト	ステンレス鋼	M12 六角	検定番号	第 T22939 号	承認	検図	製図
7	本体錠締ボルト	ステンレス鋼	M12 六角			磯村		安部
6	ハンドル	アルミニウム鋳物	黑色塗装	伊東電機株式会社				
5	ハブカバー	铸铁	塗装					
4	端子箱カバー	铸铁						
3	端子箱	铸铁						
2	本体カバー	铸铁						
1	本体	铸铁						
品番	部品名	材質	摘要	作成	2012-5-10	図番	HK811762	