



数量	電流計 目盛	型録番号	定 格			最大 端子数	質量 (kg)
			電流計	押釦スイッチ	パイロットランプ		
		EXM 1142	可動鉄片形 2.5級 設定指針付 30Aを超える場合は 別途に変流器をご用意 ください。	AC 110V 10A 220V 6A 500V 3A DC 24V 4A 110V 0.8A 220V 0.4A	ランプ： SL 18V 2W E12 電源電圧： AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色： 赤, 緑, 白, 橙	10	41

名称				耐圧防爆型 EXM メータスタンド				
8	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
7	接地端子	ステンレス鋼	M8 六角	検定番号	第 T19254 号	承認	検 図	製 図
6	クランプ用カバー	鋳鉄	塗装			機 寸	安 部	設計
5	ポール	鋼管	塗装					
4	ベース	鋳鉄	塗装	伊東電機株式会社				
3	端子箱カバー	鋳鉄	塗装					
2	本体カバー	鋳鉄	塗装	作成	2013-8-9	図番	HK800478	
1	本体	鋳鉄	塗装					△1
品番	部 品 名	材 質	摘 要					