




数量	電流計 目盛	型録番号	定 格			最大 端子数	質量 (kg)
			電流計	押釦スイッチ	操作スイッチ		
		EXM 1146	可動鉄片形 2.5級 設定指針付 30Aを超える場合は 別途に変流器をご用意 ください。	AC 110V 10A 220V 6A 500V 3A DC 24V 4A 110V 0.8A 220V 0.4A	AC 110V 10A 220V 7.5A 550V 2.5A DC 24V 6A 110V 1.5A 220V 0.5A ハンドルの形： キク形	13	41

				名 称	耐 圧 防 爆 型 E X M    メ ー タ ス タ ン ド					
8	ハンドル	合成樹脂	黒色	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm		
7	接地端子	ステンレス鋼	M8 六角			検定番号	第 T19254 号	承認	検 図	製 図
6	クランプ用カバー	鋳 鉄	塗装							
5	ポール	銅 管	塗装							
4	ベース	鋳 鉄	塗装							
3	端子箱カバー	鋳 鉄	塗装							
2	本体カバー	鋳 鉄	塗装	 伊 東 電 機 株 式 有 限 公 司						
1	本体	鋳 鉄	塗装							
品番	部 品 名	材 質	摘 要	作成	2006-4-20	図番	HK801791			