



数量	電流計 目盛	型録番号	定 格				最大 端子数	質量 (Kg)
			※ 電流計	押釦スイッチ	操作スイッチ	パイロットランプ		
		EXM 1412-1	可動鉄片形 2.5級 設定指針付	AC 110V 10A 220V 6A 500V 3A DC 24V 4A 110V 0.8A 220V 0.4A	AC 110V 10A 220V 7.5A 550V 2.5A DC 24V 6A 110V 1.5A 220V 0.5A ハンドルの形: キク形	ランプ: SL 18V 2W E12 電源電圧: AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色: 赤, 緑, 白, 橙	13	43

注: ※ 30Aをこえる場合は別途に変流器をご用意下さい。

名称				耐压防爆型 EXM メータスタンド					
9	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm	
8	ハンドル	合成樹脂	黒色						
7	接地端子	ステンレス鋼	M8 六角	検定番号	第 T10576 号	承認	検図	製図	設計
6	クランプ用カバー	鋳鉄	塗装			機 材	安 部		
5	ポール	鋼管	塗装						
4	ベース	鋳鉄	塗装	伊東電機株式会社					
3	端子箱カバー	鋳鉄	塗装						
2	本体カバー	鋳鉄	塗装	作成	2006-5-1	図番	HK801793	△6	
1	本体	鋳鉄	塗装						
品番	部 品 名	材 質	摘 要						