


※1. ハブ寸法28の場合は145になります。

ハブ寸法	ハブの高さ
	$h \pm 0.3$
16	20
22	
28	24

数量	ハブ寸法	目盛値	赤針 設定値	型録番号	内蔵メータ			質量 (kg)
					種類	最大目盛値	その他	
				EXM 91100	電流計	500mA~30A	動作原理：可動鉄片形 階級：2.5級 電流計：2倍延長目盛 赤針付	2.8
				EXM 91200	電圧計	10V~300V		

- 注1. 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。  
また、ケーブルグランド（水素適用品）は弊社指定のものをご使用ください。  
2. 1.5級も製作できます。  
3. 電流計（可動鉄片形）は3倍延長目盛及び5倍延長目盛も製作できます。  
4. 下記のメータを内蔵することができます。

品番	種類	動作原理	最大目盛値
1	交流電流計	整流形	50 $\mu$ A ~ 1A
2	交流電圧計		10V ~ 600V
3	直流電流計	可動 コイル形	50 $\mu$ A ~ 20A
4	直流電圧計		50mV~600V



名称	耐圧防爆型				水素適用品
	EXM メータボックス 単式				
防爆構造	d 3 a G 5	尺度: 1/3	第3角法	単位: mm	
検定型式	EXY 91700	承認	検図	製図	設計
検定番号	第 T63871 号	機 材	安 部		
保護等級	IP65				
4 接地端子		ステンレス鋼	M4		
3 錠締ボルト		ステンレス鋼	M6 六角		
2 端子箱		铸铁	塗装		
1 本体		アルミニウム鋳物	塗装		
品番	部品名	材質	摘要		
作成	2010-10-29	図番	HK813343		



伊東電機株式会社