

数量	ご指定欄			型録番号	電源 (3相)	内蔵遮断器定格(三菱電機製)		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 上(最大54)下(最大54)	容量 (kW)			最大容量 (kW)	フレーム電流 (形式)	遮断容量 (Icu)
				EXNF 77203-23	200/220V	22	100A 3P (NF125-SV)	AC 230V 50kA
				EXNF 77203-43	400/440V	55		AC 440V 25kA

引込電線太さ：最大38mm²



電動機容量と定格電流の関係：三菱標準かご形三相電動機(4極)

電動機容量 (kW)	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	19	22	30	37	45	55
定格電流 (A)	200/220V	16	25	32	45	63	71	-	90	-	-	-
	400/440V	-	12.5	16	25	32	-	40	45	63	71	90

注) 始動条件：600%始動時間 32A以下 2秒以内、40A以上 7秒以内
始動突入電流 1200%以内。

注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量：73kg

名称	耐圧防爆型 EXNF 配線用遮断器 (電動機用) 上下端子箱付 (100AF)			
防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
検定番号	第 T22933 号	承認	検図	製図
		機 寸		安 部
 伊東電機株式会社				
作成	2012-4-2	図番	HK811559 	

※遮断器 (MB)

品番	部品名	材質	摘要
8	接地端子	ステンレス鋼	M6 六角
7	端子箱錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角
6	本体錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角
5	ハンドル	アルミニウム鋳物	黒色塗装
4	端子箱カバー	铸铁	塗装
3	端子箱	铸铁	
2	本体カバー	铸铁	
1	本体	铸铁	