



数量	ご指定欄			型録番号	電源 (3相)	内蔵遮断器定格 (三菱電機製)		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 上(最大82)下(最大82)	容量 (kW)			最大容量 (kW)	フレーム電流 (形式)	遮断容量 (Icu)
				EXNF 77304-23	200/220V	55	225A 3P (NF250-SV)	AC 230V 85kA
				EXNF 77304-43	400/440V	110		AC 440V 36kA

引込電線太さ：最大100mm²

電動機容量と定格電流の関係：三菱標準かご形三相電動機 (4極)

電動機容量 (kW)	30	37	45	55	75	90	110
定格電流 (A)	200/220V 125	150	175	225	—	—	—
	400/440V —	—	—	—	150	175	225

注) 始動条件：600%始動時間 5秒以内、始動突入電流 1100%以内。

注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量：132kg

名称				耐圧防爆型 EXNF 配線用遮断器 (電動機用) 上下端子箱付 (225AF)					
防爆構造		d 2 G4		尺度: 1/10		第3角法		単位: mm	
検定番号		第 T22934 号		承認		検図		製図	
9 接地端子		ステンレス鋼		M10 六角		新島		磯村	
8 端子箱錠締ボルト		ステンレス鋼		M12 六角		安部			
7 本体錠締ボルト		ステンレス鋼		M12 六角					
6 ハンドル		アルミニウム鋳物		黒色塗装					
5 ハブカバー		鋳鉄		塗装					
4 端子箱カバー		鋳鉄							
3 端子箱		鋳鉄							
2 本体カバー		鋳鉄							
1 本体		鋳鉄							
品番		部品名		材質		摘要		作成	
								2017-7-27	
								図番	
								HK815116	



伊東電機株式会社