



数量	回路数	型録番号	寸法			質量 (kg)
			C	D	E	
	2	EXP 6102	760	800	850	28
	3	EXP 6103	895	950	1000	33
	4	EXP 6104	1050	1100	1150	40
	5	EXP 6105	1185	1200	1250	45

内蔵遮断器の仕様

項目	配線用遮断器 (三菱電機製)	漏電遮断器 (三菱電機製)
形式	BH-K	NV 50-KC (TBL付)
フレーム	50A	50A
極数	2	2
定格電圧	AC 500V, DC 125V	※ AC 100-200V
定格電流	15・20・30A	15・20・30A
定格感度電流	—	30mA
動作時間	—	0.1s 以内
遮断容量	AC 240V 2.5kA AC 415V 2.5kA DC 125V 5kA	AC 100V 5kA AC 200V 5kA
基準周囲温度	40°C	40°C

※ 漏電保護機能の動作可能な電圧変動範囲は80~242Vです。

最大適合電線管		最大適合電線 (mm ²)	
負荷側	電源側	負荷側	電源側
42	54	8	38

数量	品番	部品名	材質	摘要
	13	取付架台	鋼	溶融亜鉛めっき
	12	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6
	11	錠締ボルト		M6
	10	錠締ボルト		M6
	9	錠締ボルト		M6
	8	電源端子箱カバー	アルミニウム鋳物	塗装
	7	電源端子箱		塗装
	6	開閉器箱カバー		塗装
	5	開閉器箱		塗装
	4	母線箱カバー		塗装
	3	母線箱		塗装
	2	負荷端子箱カバー		塗装
	1	負荷端子箱	塗装	

摘要	尺度	NONE	名称	耐压防爆型 EXP 分電盤 2 ~ 5 回路			
	図法	第3角法		防爆構造	d 2 G4	検定番号	第 T34488 号
要	単位	mm	承認	検	図	製	設計
				小	柏	大	賈
				伊東電機株式会社			
作成	2022.3.30		図番	HS000671			