



数量	回路数	型録番号	寸法				概算質量 (kg)
			B	C	D	E	
	8	EXP 6208-5	640	950	800	850	68
	12	EXP 6212-5	640	1085	935	985	83
	16	EXP 6216-5	640	1220	1070	1120	95
	20	EXP 6220-5	640	1355	1205	1255	110
	24	EXP 6224-5	800	1490	1340	1390	130

内蔵遮断器の仕様

項目	配線用遮断器 (三菱電機製)	漏電遮断器 (三菱電機製)
形式	BH-K	NV 50-KC (TBL付)
フレーム	50A	50A
極数	2	2
定格電圧	AC 500V, DC 125V	* AC 100-200V
定格電流	15・20・30A	15・20・30A
定格感度電流	—	30mA
動作時間	—	0.1s 以内
遮断容量	AC 240V 2.5kA AC 415V 2.5kA DC 125V 5kA	AC 100V 5kA AC 200V 5kA
基準周囲温度	40°C	40°C

* 漏電保護機能の動作可能な電圧変動範囲は80~242Vです。

数量	品番	部品名	材質	摘要
	13	取付架台	鋼	溶融亜鉛めっき
	12	錠締ボルト	ステンレス鋼	M12
	11	錠締ボルト		M6
	10	錠締ボルト		M6
	9	錠締ボルト		M6
	8	電源端子箱カバー	アルミニウム鋳物	塗装
	7	電源端子箱		塗装
	6	開閉器箱カバー		塗装
	5	開閉器箱		塗装
	4	母線箱カバー		塗装
	3	母線箱		塗装
	2	負荷端子箱カバー		塗装
	1	負荷端子箱		塗装

摘要	尺度	NONE	名称	耐压防爆型 “EXP” 2連式分電盤 8~24回路 (電源端子箱 5形付)			
	図法	第3角法		防爆構造	d 2 G4	検定番号	8~20回路 第T34487号 24回路 第T35578号
要	単位	mm	承認	検	図	製	図
				承認	検	図	製
			伊東電機株式会社				
作成	2022.3.30	図番	HS000674				