


数量	型録番号	一次電圧 (V)	二次電圧 (V)	容量 (VA)	質量 (kg)
	EXPT 1711	100	24	150	10
	EXPT 1712	200			
	EXPT 1714	400			



ケーブル引込口パッキン選定表

	パッキン番号	ケーブル外径 (公称)	使用ケーブル例 3PNCT
電源ケーブル引込口	28-18	16~18	3種 3心 2.0mm ²
			3種 3心 3.5mm ²
	28-20	18~20	3種 3心 5.5mm ²
	28-21	20~21	3種 3心 8.0mm ²
コンセントプラグ	15S	13~15	
			3種 3心 2.0mm ²
	16S	15~16	
	17S	16.5~17	

注：パッキン番号をご指定下さい。

電源側	
プラグ側	

ご指定のない場合は、電源ケーブル引込口にパッキン番号28-18、コンセントプラグに16Sを付属致します。

名称				耐圧防爆型 EXPT 変圧器 単式 (差込接続器付変圧器)					
10	ケーブルグランド	アルミニウム鋳物	塗装	防爆構造	d 2 G4	尺度: NONE	第3角法	単位: mm	
9	ハンドル	合成樹脂				承認	検図	製図	設計
8	取付脚	鋼	塗装	検定番号	第 T30558 号	磯村	安部		
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6, 六角						
6	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6, 六角	伊東電機株式会社					
5	端子箱カバー	アルミニウム鋳物	塗装						
4	プラグ	アルミニウム鋳物	塗装						
3	レセプタクル	アルミニウム鋳物	塗装						
2	カバー	アルミニウム鋳物	塗装						
1	本体	アルミニウム鋳物	塗装	作成	2005-12-20	図番	HK805226		△5
品番	部品名	材質	摘要						