



数量	型録番号	一次電圧 (V)	二次電圧 (V)	容量 (VA)	質量 (kg)
	EXPT 1731	100	24	250	20
	EXPT 1732	200			
	EXPT 1734	400			

	パッキン番号	ケーブル外径 (公称)	使用ケーブル例 3PNCT
電源ケーブル引込口	28-18	16 ~ 18	3種 3心 2.0mm <sup>2</sup> 3種 3心 3.5mm <sup>2</sup>
	28-20	18 ~ 20	3種 3心 5.5mm <sup>2</sup>
	28-21	20 ~ 21	3種 3心 8.0mm <sup>2</sup>
	28-22	21 ~ 22	
コンセントプラグ	15S	13 ~ 15	
	16S	15 ~ 16	3種 3心 2.0mm <sup>2</sup>
	17S	16.5 ~ 17	

注1) パッキン番号をご指定下さい。  

電源ケーブル引込口	
コンセントプラグ	

ご指定のない場合は電源ケーブル引込口にパッキン番号28-18, コンセントプラグに16Sを付属致します。

数量	部品名	材質	摘要
10	プラグ	アルミニウム鋳物	塗装
9	ベース	鋼	溶融亜鉛めっき
8	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角ボルト
7	レセプタクル	アルミニウム鋳物	塗装
6	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角穴付ボルト
5	電源ケーブル引込口	アルミニウム鋳物	塗装
4	ヒューズ交換口カバー	アルミニウム鋳物	塗装
3	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角ボルト
2	カバー	アルミニウム鋳物	塗装
1	本体	アルミニウム鋳物	塗装

名称	耐圧防爆型 EXPT 変圧器 2連式 (差込接続器付変圧器)			
	防爆構造	検定番号	承認	検図
単位	mm	第 T30560 号		
要			磯村	安部
<b>伊東電機株式会社</b>				

作成 2006-7-10 図番 **HK509067**