



数量	電流計目盛	型録番号	定 格			最大端子数	質量 (kg)
			電流計	押釦スイッチ	パイロットランプ		
		EXRM 8182	可動鉄片形 2.5級 設定指針付 30Aを超える場合は 別途に変流器をご用意 ください。	AC 110V 10A 220V 6A 500V 3A DC 24V 4A 110V 0.8A 220V 0.4A	ランプ: SL 18V 2W E12 電源電圧: AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色: 赤, 緑, 白, 橙	13	48

品番	部 品 名	材 質	摘 要	名 称	耐圧防爆型 EXRM メータスタンド			
10	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	防爆構造 d 2 G4 検定番号 第 T25602 号 尺度: 1/10 第3角法 単位: mm 承認 検図 製図 設計 (武井) (磯村) (安部)	伊東電機株式会社	2016-8-1 図番 HK801826		
9	接地端子	ステンレス鋼	M8 六角					
8	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角穴付					
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M16 六角穴付					
6	ベース	鋳鉄	塗装					
5	ポール	鋼管	塗装					
4	クランプカバー	鋳鉄	塗装					
3	メータ交換用カバー	アルミニウム鋳物	塗装					
2	本 体	鋳鉄	塗装					
1	端子箱	鋳鉄	塗装					