



※ 1. ハブ寸法28の場合は145になります。

ハブ寸法	ハブの高さ
	h
16	20
22	
28	

ご指定欄		型録番号	定 格							質量 (kg)
数量	ハブ寸法		電圧 (V)	周波数 (Hz)	電流 (A)	容量 (VA)	消費電力 (W)	時間 (分)	音量 (dB)	
		EXSB 71100	AC 100	50/60	0.28	27	約20	15	90以上 (1m)	3.9
			AC 110		0.30	34	約25			
			AC 115		0.31	35	約30			
			AC 120		0.33	40	約30			
		EXSB 71200	AC 200		0.17	34	約27			
			AC 220		0.19	42	約30			
		EXSB 71300	AC 24		1.09	26	約20			
			AC 48	0.51	25	約18				

注1) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッチングをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EXSB ベル			
防爆構造		d 2 G5		尺度: 1/3	第三角法	単位: mm	
6	接地端子	ステンレス鋼	M4	検定型式	EXSB 71700	承認	検図
5	ゴング取付ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	検定番号	第 T63885 号	製図	設計
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	保護等級	IP65	新島	柏
3	ゴング	黄銅	クロームめっき	伊東電機株式会社			
2	端子箱	鋳鉄	塗装				作成 2017-2-3 図番 HK813323
1	本体	アルミニウム鋳物	塗装	△			
品番	部品名	材質	摘要				