



※1. ハブ寸法28の場合は145になります。

ハブ寸法	ハブの高さ
	h
16	20
22	
28	

ご指定欄		型録番号	定 格						質量 (kg)	
数量	ハブ寸法		電圧 (V)	周波数 (Hz)	電流 (A)	容量 (VA)	消費電力 (W)	時間 (分)		音量 (dB)
		EXSB 91100	AC 100	50/60	0.28	27	約20	15	90以上 (1m)	3.9
			AC 110		0.30	34	約25			
			AC 115		0.31	35	約30			
			AC 120		0.33	40	約30			
		EXSB 91200	AC 200		0.17	34	約27			
			AC 220		0.19	42	約30			
		EXSB 91300	AC 24		1.09	26	約20			
			AC 48		0.51	25	約18			

注1) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。  
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称		耐圧防爆型 EXSB ベル		水素適用品		
防爆構造		d 3a G5		尺度: 1/3 第三角法 単位:mm		
検定型式		EXSB 91700		承認 検図 製図 設計		
検定番号		第 T63874 号		新島 柏 横田		
保護等級		IP65				
6 接地端子		ステンレス鋼 M4		伊東電機株式会社		
5 ゴング取付ボルト		ステンレス鋼 M6 六角				
4 錠締ボルト		ステンレス鋼 M6 六角				
3 ゴング		黄銅 クロームめっき				
2 端子箱		鋳鉄 塗装				
1 本体		アルミニウム鋳物 塗装				
品番	部品名	材質	摘要	作成	2017-2-3 図番 HK813325 △	