


※1. ハブ寸法28の場合は145になります。

| ハブ寸法 | ハブの高さ h |
|------|------------|
| 16 | 20 |
| 22 | |
| 28 | |

| 数量 | ハブ寸法 | 型録番号 | 定格 | | | 質量 (kg) |
|----|------|-----------|----|--------|--------|------------|
| | | | 回路 | 電流 (A) | 電圧 (V) | |
| | | EXT 71500 | 4路 | 20 | AC 250 | 2.4 |



注) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッティングをご使用ください。

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--|---------------------------------|--|------------|--|
| 名称 | | | | 耐圧防爆型 EXT タンブラスイッチ 単式, 4路 | | | |
| 防爆構造 | | d 2 G5 | | 尺度: 1/3 | | 第3角法 単位:mm | |
| 検定型式 | | EXY 71100 | | 承認 | | 検図 製図 設計 | |
| 検定番号 | | 第 T63875 号 | | 磯村 | | 安部 | |
| 保護等級 | | IP65 | | 伊東電機株式会社 | | | |
| 5 接地端子 | | ステンレス鋼 M4 | | | | | |
| 4 錠締ボルト | | ステンレス鋼 M6 六角 | | 作成 2010-12-24 図番 HK813409 | | | |
| 3 ハンドル | | 合成樹脂 黒色 | | | | | |
| 2 端子箱 | | 鋳鉄 塗装 | | 品番 部品名 材質 摘要 | | | |
| 1 本体 | | アルミニウム鋳物 塗装 | | | | | |