



| 数量 | ハブ寸法 | 型録番号 | 定 格 | | 最大端子数 | 質量 (kg) |
|----|------|-----------|---|--|-------|---------|
| | | | パイロットランプ | 押釦スイッチ | | |
| | | EXY 61220 | 電球: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色: 赤, 緑, 乳白, 橙 | AC 110V 10A 220V 6A 500V 3A DC 24V 4A 110V 0.8A 220V 0.4A | 8 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|----------|---------|-----|-------------------------|------------|---------|----------|--------|----|
| 12 | 誤操作防止用ガード | ステンレス鋼 | 塗装 | 名 称 | 耐圧防爆型 EXY コントロールボックス | | | | | |
| 11 | フード | ステンレス鋼 | 塗装 | | | | | | | |
| 10 | フード取付脚 | 銅 | 塗装 | | | | | | | |
| 9 | 蝶番 | ステンレス鋼 | 塗装 | | | | | | | |
| 8 | パイロットランプガード | アルミニウム鋳物 | 白色塗装 | | 防爆構造 | d 2 G4 | 尺度: 1/4 | 第3角法 | 単位: mm | |
| 7 | 接地端子 | ステンレス鋼 | M6 六角 | | 検定番号 | 第 T12954 号 | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
| 6 | 錠締ボルト | ステンレス鋼 | M6 六角 | | 保護等級 | IP54 | 新島 | 磯村 | 安部 | |
| 5 | 取付脚 | 銅 | 溶融亜鉛めっき | | | | | | | |
| 4 | ハブカバー | 鋳鉄 | 塗装 | | 伊東電機株式会社 | | | | | |
| 3 | 端子箱カバー | 鋳鉄 | | | | | | | | |
| 2 | 本体カバー | 鋳鉄 | | | | | | | | |
| 1 | 本体 | 鋳鉄 | | | 作成 | 2018-6-7 | 図番 | HK801697 | | △ |
| 品番 | 部 品 名 | 材 質 | 摘 要 | | | | | | | |