



数量	ハブ寸法	型録番号	パイロットランプ	押釦スイッチ	質量 (kg)								
		EXY 72250Y	電球 : SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色 : 赤, 緑, 乳白, 橙	AC 500V 3A DC 220V 0.4A <table border="1"> <tr> <td>押釦</td> <td>接点構成</td> </tr> <tr> <td>表示色</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ON 赤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFF 緑</td> <td></td> </tr> </table>	押釦	接点構成	表示色		ON 赤		OFF 緑		6.4
押釦	接点構成												
表示色													
ON 赤													
OFF 緑													

注1) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッチングをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EXY コントロールボックス 2連式, 横形			
防爆構造		d 2 G5		尺度: 1/3		第3角法 単位:mm	
検定型式		EXY 72250		承認		検図 製図 設計	
検定番号		第 T63250 号		機寸		安部	
保護等級		IP65					
6 接地端子				ステンレス鋼 M4			
5 錠締ボルト				ステンレス鋼 M6 六角			
4 パイロットランプガード				アルミニウム鋳物 白色塗装			
3 端子箱				鋳鉄 塗装			
2 パイロットランプ本体				アルミニウム鋳物 塗装			
1 押釦スイッチ本体				アルミニウム鋳物 塗装			
品番				部品名 材質 摘要			
作成				2011-3-25		図番	
				伊東電機株式会社			
				HK813488			