


数量	電流計 目盛	ハブ寸法	型録番号	電流計	押釦スイッチ	質量 (kg)								
			EXY 72370Y	最大目盛値： 500mA~30A 動作原理： 可動鉄片形 階級：2.5級 2倍延長目盛 赤針付	AC 500V 3A DC 220V 0.4A <table border="1"> <tr> <td>押釦</td> <td>接点構成</td> </tr> <tr> <td>表示 色</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ON 赤</td> <td>3 0 1</td> </tr> <tr> <td>OFF 緑</td> <td>4 0 1 2</td> </tr> </table>	押釦	接点構成	表示 色		ON 赤	3 0 1	OFF 緑	4 0 1 2	6.5
押釦	接点構成													
表示 色														
ON 赤	3 0 1													
OFF 緑	4 0 1 2													

注1) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッチングをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EXY コントロールボックス 2連式、横形																							
防爆構造		d 2 G5		尺度: 1/3		第3角法	単位:mm																				
検定型式		EXY 72370		承認	検図	製図	設計																				
検定番号		第 T63422 号		機 村		安 部																					
保護等級		IP65																									
<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>接地端子</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M6 六角</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>端子箱</td> <td>鋳鉄</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>電流計本体</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>押釦スイッチ本体</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>塗装</td> </tr> </table>				5	接地端子	ステンレス鋼	M4	4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	3	端子箱	鋳鉄	塗装	2	電流計本体	アルミニウム鋳物	塗装	1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装	 伊東電機株式会社			
5	接地端子	ステンレス鋼	M4																								
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角																								
3	端子箱	鋳鉄	塗装																								
2	電流計本体	アルミニウム鋳物	塗装																								
1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装																								
品番	部品名	材質	摘要	作成	2011-2-2	図番	HK813453																				