



数量	ハブ寸法	型録番号	パイロットランプ	押釦スイッチ	タンブラスイッチ	質量 (kg)
		EXY 73135V	電球: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色: 赤, 緑, 乳白, 橙	AC 500V 3A DC 220V 0.4A 押釦表示色: ON 赤, OFF 緑 接点構成: ON 3 1, OFF 4 2	AC 250V 20A 回路 接点構成 両切 3 1, 4 2 3路 3 1, 4 2	9.2

注) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッティングをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EXY コントロールボックス 3連式, 縦形			
8	接地端子	ステンレス鋼	M4	防爆構造	d 2 G5	尺度: 1/3	第3角法 単位: mm
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	検定型式	EXY 73135	承認	検図 製図 設計
6	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	検定番号	第 T63252 号	磯村	安部
5	ハンドル	合成樹脂	黒色	保護等級	IP65		
4	端子箱	鋳鉄	塗装	伊東電機株式会社			
3	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装				
2	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装				
1	タンブラスイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装	作成	2011-4-21	図番	HK813506
品番	部品名	材質	摘要	△			