


数量	電流計 目盛	ハブ寸法	型録番号	電流計	操作スイッチ	押釦スイッチ	質量 (kg)
			EXY 73347V	最大目盛値： 500mA~30A 動作原理： 可動鉄片形 階級：2.5級 2倍延長目盛 赤針付	AC 110V 6A 220V 5A 500V 3A DC 24V 8A 110V 2A 220V 1A ハンドルの形： キック形	AC 500V 3A DC 220V 0.4A 押釦 表示 色 接点構成 ON 赤 3 1 OFF 緑 4 2	9.6

注1) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッチングをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EXY コントロールボックス 3連式，縦形			
7 接地端子		ステンレス鋼	M4	防爆構造	d 2 G5	尺度：1/3	第3角法 単位:mm
6 錠締ボルト		ステンレス鋼	M6 六角	検定型式	EXY 73347	承認	検図 製図 設計
5 ハンドル		合成樹脂	黒色	検定番号	第 T63425 号	機 寸	安 部
4 端子箱		鋳鉄	塗装	保護等級	IP65		
3 電流計本体		アルミニウム鋳物	塗装	 伊東電機株式会社			
2 操作スイッチ本体		アルミニウム鋳物	塗装				
1 押釦スイッチ本体		アルミニウム鋳物	塗装				
品番	部品名	材質	摘要	作成	2010-12-7	図番	HK813389