



数量	ハブ寸法	電源電圧 (V)	グローブの色			型録番号	パイロットランプ	質量 (kg)
			A	B	C			
						EXY 73555V	電球: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色: 赤, 緑, 乳白, 橙	9.6

注1) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッチングをご使用ください。
 2) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

名称				耐圧防爆型 EXY コントロールボックス 3連式, 縦形																											
防爆構造		d 2 G5		尺度: 1/3		第3角法	単位: mm																								
検定型式		EXY 73555		承認	検図	製図	設計																								
検定番号		第 T63252 号		新島	磯村	安部																									
保護等級		IP65																													
<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>接地端子</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4 六角穴付</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M6 六角</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>パイロットランプガード</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>端子箱</td> <td>鋳鉄</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>パイロットランプ本体</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>塗装</td> </tr> </table>				6	接地端子	ステンレス鋼	M4	5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付	4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	3	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	塗装	2	端子箱	鋳鉄	塗装	1	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装	 伊東電機株式会社			
6	接地端子	ステンレス鋼	M4																												
5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付																												
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角																												
3	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	塗装																												
2	端子箱	鋳鉄	塗装																												
1	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装																												
品番	部品名	材質	摘要	作成	2018-5-24	図番	HK815402																								