



数量	ハブ寸法	回路		型録番号	定格		質量 (kg)	回路	接点構成
		両切	両切		電流 (A)	電圧 (V)			
		両切	両切	EXY 92110V	20	AC 250	6.3	両切	
		両切	3路						
		3路	3路						
		3路	3路					3路	

注) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 水素適用品 EXY コントロールボックス 2連式, 縦形																							
防爆構造		d 3a G5		尺度: 1/3		第3角法 単位:mm																					
検定型式		EXY 92110		承認		検図 製図 設計																					
検定番号		第 T63244 号																									
保護等級		IP65																									
<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>接地端子</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M6 六角</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ハンドル</td> <td>合成樹脂</td> <td>黒色</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>端子箱</td> <td>鑄鉄</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>タンブラスイッチ本体</td> <td>アルミニウム鑄物</td> <td>塗装</td> </tr> </table>				5	接地端子	ステンレス鋼	M4	4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	3	ハンドル	合成樹脂	黒色	2	端子箱	鑄鉄	塗装	1	タンブラスイッチ本体	アルミニウム鑄物	塗装	伊東電機株式会社			
5	接地端子	ステンレス鋼	M4																								
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角																								
3	ハンドル	合成樹脂	黒色																								
2	端子箱	鑄鉄	塗装																								
1	タンブラスイッチ本体	アルミニウム鑄物	塗装																								
品番	部品名	材質	摘要	作成	2012-7-27	図番	HK813868																				