



数量	ハブ寸法	型録番号	パイロットランプ	押釦スイッチ	質量 (kg)									
		EXY 92250V	電球 : SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色 : 赤, 緑, 乳白, 橙	AC 500V 3A DC 220V 0.4A <table border="1"> <tr> <td>押釦</td> <td>表示色</td> <td>接点構成</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>赤</td> <td>3 1</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>緑</td> <td>4 2</td> </tr> </table>	押釦	表示色	接点構成	ON	赤	3 1	OFF	緑	4 2	6.4
押釦	表示色	接点構成												
ON	赤	3 1												
OFF	緑	4 2												

注) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行いません。
また、ケーブルグランド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称				耐压防爆型 水素適用品 EXY コントロールボックス 2連式, 横形			
防爆構造		d 3a G5		尺度: 1/3		第3角法 単位:mm	
検定型式		EXY 92250		承認 検図 製図 設計			
検定番号		第 T63245 号		 			
保護等級		IP65					
6	接地端子	ステンレス鋼	M4				
5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角				
4	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装				
3	端子箱	鋳鉄	塗装				
2	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装				
1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装				
品番	部品名	材質	摘要	作成	2011-5-26	図番	HK813531