



| 数量 | ハブ寸法 | 型録番号 | 操作スイッチ | 押釦スイッチ | 質量 (kg) |
|----|------|------------|--|--|---------|
| | | EXY 92340V | AC 110V 6A 220V 5A 500V 3A DC 24V 8A 110V 2A 220V 1A ハンドルの形： キック形 | AC 500V 3A DC 220V 0.4A 押釦 表示色 ON 赤 OFF 緑 接点構成 3 0 1 4 0 1 0 2 | 6.8 |

注1) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。
 また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。
 2) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

| | | | | |
|--|----------|--------------|--------------------|---|
| 名称 耐圧防爆型 水素適用品 EXY コントロールボックス 2連式, 縦形 | | | | |
| 防爆構造 | | d 3a G5 | 尺度: 1/3 第3角法 単位:mm | |
| 6 | 接地端子 | ステンレス鋼 M4 | 検定型式 EXY 92340 | |
| 5 | 錠締ボルト | ステンレス鋼 M6 六角 | 検定番号 第 T63084 号 | |
| 4 | ハンドル | 合成樹脂 黒色 | 保護等級 IP65 | |
| 3 | 端子箱 | 鋳鉄 塗装 | | |
| 2 | 操作スイッチ本体 | アルミニウム鋳物 塗装 | | |
| 1 | 押釦スイッチ本体 | アルミニウム鋳物 塗装 | 伊東電機株式会社 | |
| 品番 | 部品名 | 材質 | 摘要 | 作成 2012-3-7 図番 HK813543 △1 |