




数量	ハブ寸法	型録番号	パイロットランプ	押釦スイッチ	質量 (kg)
		EXY 92350Y	電球 : SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色 : 赤, 緑, 乳白, 橙	AC 500V 3A DC 220V 0.4A 押釦 表示色 接点構成 ON 赤 3 1 OFF 緑 4 2	6.6

注1) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグランド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称				耐压防爆型 水素適用品 EXY コントロールボックス 2連式, 横形																											
防爆構造		d 3a G5		尺度: 1/3		第3角法 単位: mm																									
検定型式		EXY 92350		承認		検図 製図 設計																									
検定番号		第 T63246 号																													
保護等級		IP65																													
<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>接地端子</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M6 六角</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>パイロットランプガード</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>白色塗装</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>端子箱</td> <td>鋳鉄</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>パイロットランプ本体</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>押釦スイッチ本体</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>塗装</td> </tr> </table>				6	接地端子	ステンレス鋼	M4	5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	4	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	3	端子箱	鋳鉄	塗装	2	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装	1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装	 伊東電機株式会社			
6	接地端子	ステンレス鋼	M4																												
5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角																												
4	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装																												
3	端子箱	鋳鉄	塗装																												
2	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装																												
1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装																												
品番	部品名	材質	摘要	作成	図番	HK813580																									
				2011-7-22																											