



数量	ハブ寸法	型録番号	パイロットランプ	押釦スイッチ	質量 (kg)								
		EXY 92360V	電球 : SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色 : 赤, 緑, 乳白, 橙	AC 500V 3A DC 220V 0.4A <table border="1"> <tr> <td>押釦</td> <td>接点構成</td> </tr> <tr> <td>表示色</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ON 赤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFF 緑</td> <td></td> </tr> </table>	押釦	接点構成	表示色		ON 赤		OFF 緑		6.9
押釦	接点構成												
表示色													
ON 赤													
OFF 緑													

注1) 本機器はケーブル配線工事専用用品です、金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称		耐圧防爆型 水素適用品 EXY コントロールボックス 2連式, 縦形			
防爆構造		d 3a G5	尺度: 1/3	第3角法	単位: mm
6	接地端子	ステンレス鋼	M4	検定型式	EXY 92360
5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	検定番号	第 T63085 号
4	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	保護等級	IP65
3	端子箱	鋳鉄	塗装	伊東電機株式会社	
2	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装		
1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装		
品番	部品名	材質	摘要	作成	2011-2-23
				図番	HK813466