


数量	ハブ寸法	型録番号	パイロットランプ	操作スイッチ	質量 (kg)
		EXY 92450V	電球: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色: 赤, 緑, 乳白, 橙	AC 110V 6A 220V 5A 500V 3A DC 24V 8A 110V 2A 220V 1A ハンドルの形: ステッキ形	6.9

注) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。  
また、ケーブルグランド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名 称				耐圧防爆型 E X Y   コントロールボックス 2 連式，縦形					水素適用品	
				防爆構造		d 3a G5		尺度：1／3		第3角法
7	接地端子	ステンレス鋼	M4	検定型式	EXY 92450		承認	検図	製図	設計
6	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	検定番号	第 T63417 号		機 村		安 部	
5	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	保護等級	IP65					
4	ハンドル	合成樹脂	黒色	 伊東電機株式会社						
3	端子箱	鋳鉄	塗装							
2	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装	作成	2011-2-23	図番	HK813467			
1	操作スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装							
品番	部 品 名	材 質	摘 要	