



数量	ハブ寸法	型録番号	パイロットランプ	操作スイッチ	質量 (kg)
		EXY 92460V	電球 : SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色 : 赤, 緑, 乳白, 橙	AC 110V 6A 220V 5A 500V 3A DC 24V 8A 110V 2A 220V 1A ハンドルの形 : ステッキ形	7.3

注) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグランド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称		耐压防爆型 水素適用品 EXY コントロールボックス 2連式, 縦形			
防爆構造		d 3a G5	尺度: 1/3	第3角法	単位: mm
7	接地端子	ステンレス鋼	M4	検定型式	EXY 92460
6	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	検定番号	第 T63086 号
5	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	保護等級	IP65
4	ハンドル	合成樹脂	黒色	 伊東電機株式会社	
3	端子箱	鋳鉄	塗装		
2	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装		
1	操作スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装	作成	2019-2-20
品番	部品名	材質	摘要	図番	HK815476