


数量	ハブ寸法	電源電圧 (V)	グローブの色		型録番号	パイロットランプ	質量 (kg)
			A	B			
					EXY 92660Y	電球: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色: 赤, 緑, 乳白, 橙	7.4

注1) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。  
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。  
2) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

名称				耐圧防爆型 <span style="float: right;">水素適用品</span> EXY コントロールボックス 2連式, 横形																											
防爆構造		d 3a G5		尺度: 1/3		第3角法 単位:mm																									
検定型式		EXY 92660		承認		検図 製図 設計																									
検定番号		第 T63415 号		機 寸		安 部																									
保護等級		IP65																													
<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>接地端子</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4 六角穴付</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M6 六角</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ガード</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>端子箱</td> <td>鋳鉄</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>パイロットランプ本体</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>塗装</td> </tr> </table>				6	接地端子	ステンレス鋼	M4	5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付	4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	3	ガード	アルミニウム鋳物	塗装	2	端子箱	鋳鉄	塗装	1	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装	 <b>伊東電機株式会社</b>			
6	接地端子	ステンレス鋼	M4																												
5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付																												
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角																												
3	ガード	アルミニウム鋳物	塗装																												
2	端子箱	鋳鉄	塗装																												
1	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装																												
品番	部品名	材質	摘要	作成	2014-12-3	図番	<b>HK814504</b>																								