



| 数量 | ハブ寸法 | 回路 | | | 型録番号 | 定格 | | 質量 (kg) | 回路 | 接点構成 | | | |
|----|------|----|----|----|------------|--------|--------|---------|----|------|----|----|--|
| | | 両切 | 両切 | 両切 | | 電流 (A) | 電圧 (V) | | | | | | |
| | | 両切 | 両切 | 両切 | EXY 93111Y | 20 | AC 250 | 8.9 | 両切 | | | | |
| | | 両切 | 両切 | 3路 | | | | | 3路 | 3路 | 3路 | 3路 | |
| | | 両切 | 3路 | 3路 | | | | | | | | | |
| | | 3路 | 3路 | 3路 | | | | | | | | | |

注) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|--------|----------|----|-------|--|
| 名称 | | 耐圧防爆型 EXY コントロールボックス 3連式, 横形 | | | | 水素適用品 | |
| 防爆構造 | d 3a G5 | 尺度: 1/3 | 第3角法 | 単位: mm | | | |
| 検定型式 | EXY 93111 | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | | |
| 検定番号 | 第 T63247 号 | 機 材 | 安 部 | | | | |
| 保護等級 | IP65 | | | | | | |
| 5 | 接地端子 | ステンレス鋼 | M4 | | | | |
| 4 | 錠締ボルト | ステンレス鋼 | M6 六角 | | | | |
| 3 | ハンドル | 合成樹脂 | 黒色 | | | | |
| 2 | 端子箱 | 鋳鉄 | 塗装 | | | | |
| 1 | タンブラスイッチ本体 | アルミニウム鋳物 | 塗装 | | | | |
| 品番 | 部 品 名 | 材 質 | 摘 要 | | | | |
| 作成 | | 2010-7-27 | 図番 | HK813867 | | | |
| 伊東電機株式会社 | | | | | | | |