



数量	ハブ寸法	型録番号	パイロットランプ	押釦スイッチ	タンブラスイッチ	質量 (kg)
		EXY 93135V	電球: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色: 赤, 緑, 乳白, 橙	AC 500V 3A DC 220V 0.4A 押釦 表示色 ON 赤 OFF 緑	AC 250V 20A 回路   接点構成 両切   3 〇 1 4 〇 2 3 路   3 〇 1 4 〇	9.2

注1) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。  
また、ケーブルグランド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。  
2) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

名称				耐压防爆型 EXY コントロールボックス 3連式, 縦形								
8	接地端子	ステンレス鋼	M4	防爆構造	d 3a G5	尺度: 1/3	第3角法	単位: mm				
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	検定型式	EXY 93135	承認	検図	製図	設計			
6	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	検定番号	第 T63247 号							
5	ハンドル	合成樹脂	黒色	保護等級	IP65							
4	端子箱	鋳鉄	塗装									
3	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装									
2	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装									
1	タンブラスイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装	作成	2023.4.19	図番	TS000127					
品番	部品名	材質	摘要									