



数量	ハブ寸法	型録番号	押釦スイッチ	操作スイッチ	パイロットランプ	質量 (kg)
		EXY 93346V	AC 500V 3A DC 220V 0.4A	AC 110V 6A 220V 5A 500V 3A DC 24V 8A 110V 2A 220V 1A	電球 : SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色 : 赤, 緑, 乳白, 橙	10
			押釦 表示色	接点構成	ハンドル の形 : キック形	
			ON 赤			
			OFF 緑			

注1) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。
2) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

名称				耐圧防爆型 水素適用品 EXY コントロールボックス 3連式, 縦形			
8	接地端子	ステンレス鋼	M4	防爆構造	d 3a G5	尺度: 1/3	第3角法 単位:mm
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	検定型式	EXY 93346	承認	検図 製図 設計
6	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	検定番号	第 T63248 号		
5	ハンドル	合成樹脂	黒色	保護等級	IP65		
4	端子箱	鋳鉄	塗装	 伊東電機株式会社			
3	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装				
2	操作スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装				
1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装	作成	2015-4-28	図番	HK814600
品番	部品名	材質	摘要				