



数量	電流計 目盛	ハブ寸法	型録番号	電流計	操作スイッチ	押釦スイッチ	質量 (kg)
			EXY 93347V	最大目盛値： 500mA~30A 動作原理： 可動鉄片形 階級：2.5級 2倍延長目盛 赤針付	AC 110V 6A 220V 5A 500V 3A DC 24V 8A 110V 2A 220V 1A ハンドルの形： キック形	AC 500V 3A DC 220V 0.4A 押釦 表示色 ON 赤 OFF 緑 接点構成 	9.6

注1) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。  
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称 <b>耐压防爆型</b> <span style="float: right;">水素適用品</span> <b>EXY コントロールボックス</b> <b>3連式, 縦形</b>			
7	接地端子	ステンレス鋼	M4
6	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角
5	ハンドル	合成樹脂	黒色
4	端子箱	鑄鉄	塗装
3	電流計本体	アルミニウム鑄物	塗装
2	操作スイッチ本体	アルミニウム鑄物	塗装
1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鑄物	塗装
品番	部品名	材質	摘要
防爆構造		d 3a G5	尺度: 1/3 第3角法 単位: mm
検定型式		EXY 93347	承認 検図 製図 設計
検定番号		第 T63419 号	
保護等級		IP65	
<b>伊東電機株式会社</b>			
作成	2013-7-5	図番	<b>HK814168</b>