



数量	電流計 目盛	ハブ寸法	型録番号	電流計	パイロットランプ	押釦スイッチ	質量 (kg)								
			EXY 93367V	最大目盛値： 500mA~30A 動作原理： 可動鉄片形 階級：2.5級 2倍延長目盛 赤針付	電球：SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色： 赤, 緑, 乳白, 橙	AC 500V 3A DC 220V 0.4A <table border="1"> <tr> <td>押釦</td> <td>接点構成</td> </tr> <tr> <td>表示色</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ON 赤</td> <td>3  1</td> </tr> <tr> <td>OFF 緑</td> <td>4  2</td> </tr> </table>	押釦	接点構成	表示色		ON 赤	3  1	OFF 緑	4  2	9.8
押釦	接点構成														
表示色															
ON 赤	3  1														
OFF 緑	4  2														

注) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。  
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称				耐压防爆型 <span style="float: right;">水素適用品</span> EXY コントロールボックス 3連式, 縦形				
8	接地端子	ステンレス鋼	M4	防爆構造	d 3a G5	尺度: 1/3	第3角法	単位: mm
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付	検定型式	EXY 93367	承認	検図	製図
6	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	検定番号	第 T63420 号			
5	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	保護等級	IP65			
4	端子箱	鋳鉄	塗装	<b>伊東電機株式会社</b>				
3	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装					
2	電流計本体	アルミニウム鋳物	塗装					
1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装	作成	2018-10-29	図番	HK815522	
品番	部品名	材質	摘要					