



数量	ハブ寸法	電源電圧 (V)	グローブの色			型録番号	パイロットランプ	質量 (kg)
			A	B	C			
						EXY 93555Y	電球: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V, 200~220V, 400~440V グローブの色: 赤, 緑, 乳白, 橙	9.6

注1) 本機器はケーブル配線工事専用用品です、金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグランド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。
2) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

名称				耐圧防爆型 水素適用品			
				EXY コントロールボックス 3連式, 横形			
防爆構造		d 3a G5		尺度: 1/3	第3角法	単位: mm	
6	接地端子	ステンレス鋼	M4	検定型式	EXY 93555	承認	検図
5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付	検定番号	第 T63247 号	新島	磯村
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	保護等級	IP65		
3	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	塗装	伊東電機株式会社			
2	端子箱	鋳鉄	塗装				
1	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装	作成	2018-5-24	図番	HK815403
品番	部品名	材質	摘要				