



数量	電流計 目盛	型録番号	電流計	操作スイッチ	押釦スイッチ	質量 (kg)
		EXY 97347	最大目盛値： 500mA~30A 動作原理： 可動鉄片形 階級：2.5級 2倍延長目盛 赤針付	AC 110V 6A 220V 5A 500V 3A DC 24V 8A 110V 2A 220V 1A ハンドルの形： キック形	AC 500V 3A DC 220V 0.4A 押釦 表示 色 接点構成 ON 赤 3 0 1 OFF 緑 4 0 1 2	18.4

注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

品番	部品名	材質	摘要	名称	防爆構造	尺度	承認	検図	製図	設計	
12	接地端子	ステンレス鋼	M6 六角	耐圧防爆型 水素適用品 EXY コントロールボックス 3連式, スタンド形(耐圧固着式)	d 3a G5	1/7.5	第3角法	単位:mm			
11	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角穴付		検定型式	EXY 97347	承認	検図	製図	設計	
10	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角		検定番号	第 T63431 号					
9	ハンドル	合成樹脂	黒色		保護等級	IP65					
8	クランプカバー	アルミニウム鋳物	塗装		伊東電機株式会社						
7	ベース	鋳鉄	塗装								
6	ポール	鋼管	塗装								
5	フランジ	鋳鉄	塗装								
4	端子箱	鋳鉄	塗装								
3	電流計本体	アルミニウム鋳物	塗装		作成	2011-3-23	図番	HK813483			
2	操作スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装								
1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装								