


数量	適合電線管 (T)	型録番号	長さ L	寸法					概算重量 (kg)
				A	B	φd	H	φD	
	16 (PF 1/2)	FS 51605F	500	15	15	14	35	37	0.6
		FS 51607F	700						0.75
		FS 51610F	1000						0.9
	22 (PF 3/4)	FS 52205F	500	15	15	19	41	43	0.85
		FS 52207F	700						1.05
		FS 52210F	1000						1.2
	28 (PF1)	FS 52805F	500	19	19	24	50	53	1.15
		FS 52807F	700						1.5
		FS 52810F	1000						1.9
	36 (PF 1 1/4)	FS 53605F	500	19	19	30	58	61	1.7
		FS 53607F	700						2.25
		FS 53610F	1000						2.7
	42 (PF 1 1/2)	FS 54205F	500	19	19	36	67	70	2.3
		FS 54207F	700						2.7
		FS 54210F	1000						3.2
	54 (PF2)	FS 55405F	500	21	21	48	82	85	3.1
		FS 55407F	700						3.6
		FS 55410F	1000						4.3
	70 (PF 2 1/2)	FS 57005F	500	23	23	60	97	100	5
		FS 57007F	700						6.3
		FS 57010F	1000						7.7
	82 (PF3)	FS 58205F	500	25	25	72	114	118	5.8
		FS 58207F	700						6.9
		FS 58210F	1000						8.2

5	フレキシブルチューブ	塩ビ/鋼	
4	アタッチメント	黄銅	ニッケルめっき
3	ユニオンナット	黄銅	ニッケルめっき
2	ユニオン F	黄銅	ニッケルめっき
1	ユニオン M	黄銅	ニッケルめっき
数量	品番	部品名	材質
摘要	尺度	NONE	安全増防爆型 FS フレキシブルフィッシング (M-F型)
	図法	第3角法	
	単位	mm	
要	防爆構造	e G4	検定番号
		承認	検 図
		製 図	設 計
		磯村	関
 <b>伊東電機株式会社</b>			
作成	1997-1-16	図番	HK516700