


数量	適合電線管 (T)	型録番号	長さ L	寸法					概算重量 (kg)
				A	B	φd	H	φD	
	16 (PF 1/2)	FS 51605M	500	15	15	14	35	37	0.6
		FS 51607M	700						0.75
		FS 51610M	1000						0.9
	22 (PF 3/4)	FS 52205M	500	15	15	19	41	43	0.85
		FS 52207M	700						1.05
		FS 52210M	1000						1.2
	28 (PF1)	FS 52805M	500	19	19	24	50	53	1.15
		FS 52807M	700						1.5
		FS 52810M	1000						1.9
	36 (PF1 1/4)	FS 53605M	500	19	19	30	58	61	1.7
		FS 53607M	700						2.25
		FS 53610M	1000						2.7
	42 (PF1 1/2)	FS 54205M	500	19	19	36	67	70	2.3
		FS 54207M	700						2.7
		FS 54210M	1000						3.2
	54 (PF2)	FS 55405M	500	21	21	48	82	85	3.1
		FS 55407M	700						3.6
		FS 55410M	1000						4.3
	70 (PF2 1/2)	FS 57005M	500	23	23	60	97	100	5
		FS 57007M	700						6.3
		FS 57010M	1000						7.7
	82 (PF3)	FS 58205M	500	25	25	72	114	118	5.8
		FS 58207M	700						6.9
		FS 58210M	1000						8.2

4	フレキシブルチューブ	塩ビ/銅	
3	アタッチメント	黄銅	ニッケルめっき
2	ユニオンナット	黄銅	ニッケルめっき
1	ユニオン M	黄銅	ニッケルめっき
数量	品番	部品名	材質 摘要
摘要	尺度	NONE	安全増防爆型 FS フレキシブルフィッティング (M-M型)
	図法	第3角法	
	単位	mm	
	名称		
要	防爆構造	e G4	検定番号
		承認	検 図
		製 図	設 計
		磯村	関
 <b>伊東電機株式会社</b>			
作成	1997-1-16	図番	HK516701