



数量	ハブ寸法	セット型番	灯具型番	吊具型番	質量 (kg)
	16 (PF1/2)	VLL1040-199/16	VLL1040-291-0	HTB12	7.1
	22 (PF3/4)	VLL1040-199/22	VLL1040-292-0		

定格電圧	100V	200V	242V
入力電力	41.2W	40.7W	41.1W
入力電流	0.442A	0.216A	0.189A
定格周波数	50/60Hz		
器具光束	3500lm		

- 注) 1. セット型番は製品には表示されません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。
 2. LED電源、LEDモジュールは標準組み込みです。LED電源、LEDモジュールの交換はできません。交換の際は、器具ごと交換してください。
 3. LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので予めご了承ください。
 4. 屋外及びこれに類する場所に使用する場合は、ハブねじ部から雨水が侵入しないよう防水シールを施してください。
 5. -20℃～40℃の周囲温度でご使用ください。

▲ 安全上のご注意

- ◆この器具は水平な天井取付け専用器具です。指定外での取付けは行わないでください。落下の原因や、防爆性能保持が出来なくなる恐れがあります。
- ◆振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が85%を越える場所では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
- ◆塩害地域で使用する場合は、弊社までお問合せください。

名称	密閉型 VLL LED灯 特殊直付形							
防爆構造	—		尺度: 1/5	第3角法	単位: mm			
検定番号	—		承認	検図	製図	設計		
保護等級	IP65		磯木	室橋				
6	取付ボルト	ステンレス鋼	M6 六角穴付	伊東電機株式会社				
5	取付脚	ステンレス鋼						
4	端子箱	アルミニウム鋳物	塗装					
3	LEDモジュール	—	昼白色系					
2	前面ガラス	強化ガラス						
1	灯体	アルミニウム鋳物	塗装	作成	2015-12-16	図番	HK814107	△3
品番	部品名	材質	摘要					