



数量	型録番号	パッキン内径寸法φp (適合ケーブル範囲φmm)	数量	型録番号	パッキン内径寸法φp (適合ケーブル範囲φmm)	適合ハブ	ネジ寸法 T	寸 法					概算質量 (Kg)
								A	L	φd	H	φD	
	T516 - 7	7 (5~7)		T516 - 8	8 (6~8)	16	PF1/2	19	78	12.5	26	28	0.18
	T516 - 9	9 (8~9)		T516 - 10	10 (8~10)								
	T516 - 11	11 (9~11)		T516 - 12	12 (11~12)								
	T522 - 11	11 (10~11)		T522 - 12	12 (10~12)	22	PF3/4	19	80	16.5	32	34	0.27
	T522 - 13	13 (11~13)		T522 - 14	14 (12~14)								
	T522 - 15	15 (13~15)		T522 - 16	16 (15~16)								
	T528 - 14	14 (13~14)		T528 - 16	16 (14~16)	28	PF 1	24	90	21	38	40	0.42
	T528 - 17	17 (15~17)		T528 - 18	18 (16~18)								
	T528 - 19	19 (17~19)		T528 - 20	20 (19~20)								
	T536 - 18	18 (17~18)		T536 - 20	20 (18~20)	36	PF1 1/4	24	91	27	46	49	0.60
	T536 - 22	22 (20~22)		T536 - 23	23 (21~23)								
	T536 - 24	24 (22~24)		T536 - 26	26 (24~26)								
	T542 - 22	22 (20~22)		T542 - 24	24 (22~24)	42	PF1 1/2	25	98	31	52	55	0.81
	T542 - 26	26 (24~26)		T542 - 27	27 (25~27)								
	T542 - 28	28 (26~28)		T542 - 30	30 (28~30)								
	T554 - 30	30 (28~30)		T554 - 32	32 (30~32)	54	PF 2	26	112	39	65	68	1.42
	T554 - 34	34 (32~34)		T554 - 35	35 (33~35)								
	T554 - 36	36 (34~36)		T554 - 38	38 (36~38)								
	T570 - 38	38 (36~38)		T570 - 40	40 (38~40)	70	PF2 1/2	28	122	50	82	85	2.50
	T570 - 42	42 (40~42)		T570 - 44	44 (42~44)								
	T570 - 46	46 (44~46)		T570 - 48	48 (46~48)								
	T582 - 46	46 (44~46)		T582 - 48	48 (46~48)	82	PF 3	28	139	58	96	100	3.80
	T582 - 50	50 (48~50)		T582 - 52	52 (50~52)								
	T582 - 54	54 (52~54)		T582 - 56	56 (54~56)								

8	ロックナット	鋼			
7	クランプ止めねじ	ステンレス鋼			
6	回り止めねじ	ステンレス鋼			
5	座 金	鋼			
4	パ ッ キ ン	合成ゴム			
3	ク ラ ン プ	ステンレス鋼			
2	グ ラ ン ド	黄 銅	ニッケルメッキ		
1	本 体	黄 銅	ニッケルメッキ		
数量	品番	部 品 名	材 質		
摘 要	尺度	NONE	名称 T 耐圧パッキン式ケーブルグラウンド T516 ~ T582		
	図法	第3角法			
	単位	mm			
	防爆構造	d 2 G 4	検定番号	—	
要		承認	検 図	製 図	設 計
		小川	柏	大貫	
		伊東電機株式会社			
作成	2022.6.29	図番	HS001001		