



数量	ハブ寸法 (PF)		型録番号	適合ケーブル外径 (公称)	回転半径	寸法表 (mm)				質量 (kg)
	A	B				C ⁺¹	D ⁺¹	E	F ⁺³	
	1/2	3/4	TF16H-9	7 ~ 9	23	24	40	73 ~ 76	23	0.11
			TF16H-11	9 ~ 11						
			TF16H-12	11 ~ 12						
	3/4	1	TF22H-13	11 ~ 13	28	24	50	83 ~ 86	25	0.18
			TF22H-15	13 ~ 15						
			TF22H-16	15 ~ 16						
	1	1 1/4	TF28H-18	16 ~ 18	31	24	56	91 ~ 95	29	0.26
			TF28H-20	18 ~ 20						
			TF28H-21	20 ~ 21						

取付間隔は、特にご指定のない場合下表によります。

型録番号	TF16H	TF22H	TF28H
TF16H	52	57	62
TF22H	—	62	67
TF28H	—	—	72

塗装色：マンセル NO. 7.5BG6/1.5

名称	“TF” 耐圧パッキン式ケーブルグランド TF16H ~ TF28H							
防爆構造	d 3 a G 5	尺度: NONE	第3角法	単位: mm				
検定番号	—	承認	検図	製図	設計			
		磯木		安部				
作成		2010-9-24		図番		HK813266		

品番	部品名	材質	摘要
8	ロックナット	鋼	電気亜鉛めっき
7	バネ座金	ステンレス鋼	
6	錠締ボルト(六角穴付)	ステンレス鋼	16 : M5 22,28 : M6
5	座金	鋼	電気亜鉛めっき
4	パッキン	合成ゴム	
3	クランプ	アルミニウム鋳物	塗装
2	ハブグランド	アルミニウム鋳物	塗装
1	本体	アルミニウム鋳物	塗装