



数量	ハブ寸法 (PF)		型録番号	適合ケーブル外径 (公称)	回転半径	寸法表 (mm)				概算重量 (Kg)
	A	B				C ^{±1}	D ^{±1}	E	F ^{±3}	
1/2	3/4		TF16-9	7 ~ 9	23	24	40	73 ~ 76	23	0.11
			TF16-11	9 ~ 11						
			TF16-12	11 ~ 12						
3/4	1		TF22-13	11 ~ 13	28	24	50	83 ~ 86	25	0.18
			TF22-15	13 ~ 15						
			TF22-16	15 ~ 16						
1	1 1/4		TF28-18	16 ~ 18	31	24	56	91 ~ 95	29	0.26
			TF28-20	18 ~ 20						
			TF28-21	20 ~ 21						

取付間隔は、特にご指定のない場合下表によります。

型録番号	TF16	TF22	TF28
TF16	52	57	62
TF22	—	62	67
TF28	—	—	72

塗装色：マンセル NO. 7.5BG6/1.5

名称	“TF” 耐圧パッキン式ケーブルグランド TF16 ~ TF28			
防爆構造	d 2 G 4	尺度: NONE	第3角法	単位: mm
検定番号	—	承認	検図	製図
		設計	機 材	安 部
 伊東電機株式会社				
作成	2001-2-22	図番	HK809520 	

品番	部品名	材質	摘要
8	ロックナット	鋼	
7	バネ座金	ステンレス鋼	
6	錠締ボルト	ステンレス鋼	
5	座金	鋼	
4	パッキン	合成ゴム	
3	クランプ	アルミニウム鋳物	
2	ハブグランド	アルミニウム鋳物	
1	本体	アルミニウム鋳物	