


適合電線管 (T)	型録番号	長さ L	適合ケーブル範囲 (φmm)	寸法					概算重量 (Kg)
				A	B	φd	H	φD	
16 (PF 1/2)	UFA 51605F	500	5 ~ 12	19	15	12.5	35	37	0.65
	UFA 51607F	700							0.76
	UFA 51610F	1000							0.90
22 (PF 3/4)	UFA 52205F	500	10 ~ 16	19	15	16.5	41	43	0.85
	UFA 52207F	700							1.00
	UFA 52210F	1000							1.20
28 (PF 1)	UFA 52805F	500	13 ~ 20	24	19	21	50	53	1.20
	UFA 52807F	700							1.50
	UFA 52810F	1000							1.90
36 (PF 1 1/4)	UFA 53605F	500	17 ~ 26	24	19	27	58	61	1.80
	UFA 53607F	700							2.20
	UFA 53610F	1000							2.70
42 (PF 1 1/2)	UFA 54205F	500	20 ~ 30	25	19	31	67	70	2.80
	UFA 54207F	700							3.10
	UFA 54210F	1000							3.50
54 (PF 2)	UFA 55405F	500	28 ~ 38	26	21	39	82	85	3.90
	UFA 55407F	700							4.20
	UFA 55410F	1000							4.60
70 (PF 2 1/2)	UFA 57005F	500	36 ~ 48	28	23	50	97	100	5.20
	UFA 57007F	700							6.30
	UFA 57010F	1000							7.50
82 (PF 3)	UFA 58205F	500	44 ~ 56	28	25	58	114	118	6.50
	UFA 58207F	700							7.20
	UFA 58210F	1000							8.00

適合ケーブル外径ご指定欄

数量	型録番号	ケーブル外径

15	ロックナット	鋼	
14	クランプ止めねじ	ステンレス鋼	
13	回り止めねじ	ステンレス鋼	
12	Oリング	合成ゴム	
11	Oリング	合成ゴム	
10	クランプ	ステンレス鋼	
9	座金	鋼	
8	パッキン	合成ゴム	
7	グランド	黄銅	ニッケルメッキ
6	カバー	黄銅	ニッケルメッキ
5	ケーブルグランド本体	黄銅	ニッケルメッキ
4	フレキシブルチューブ	塩ビ/鋼	
3	アタッチメント	黄銅	ニッケルメッキ
2	ユニオンナット	黄銅	ニッケルメッキ
1	ユニオンF	黄銅	ニッケルメッキ
数量	品名	材質	摘要
尺度	None	名称	UFA 耐圧パッキン式ケーブルグランド (ユニオンF型, フレキシブル保護管付)
図法	第3角法		
単位	mm		
防爆構造	d 2 G4	検定番号	
承認	検	図	製
設計			
 <b>伊東電機株式会社</b>			
作成	'97-1-16	図番	<b>HK 516695</b>