

屋内外用

|         |               |    |    |    |    |    |
|---------|---------------|----|----|----|----|----|
| 温度等級    | T1            | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| 電気機器の分類 | この防爆範囲で使用できます |    |    |    |    |    |
| IIA     |               |    |    |    |    |    |
| IIB     |               |    |    |    |    |    |

800（取付ピッチ）

500（取付ピッチ）※3

4-7×10穴

2-7×16穴

65

（65～85の範囲）

（85～89の範囲）

□89

27

1

2

3

4

7

8

6

5

849

902

ハブ方出：4方向  
プラグ3個付

632

547

114

|    |            |             |             |                |               |           |            |
|----|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 数量 | ハブ寸法       | 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | セット型番          | 灯具型番（※1）      | 吊具型番      | 質量<br>(Kg) |
|    | 16 (PF1/2) | 100~242     | 50/60       | ELL5040-119/16 | ELL5040-190-0 | HTP148/16 | 10.5       |
|    | 22 (PF3/4) |             |             | ELL5040-119/22 |               | HTP148/22 |            |
|    | 28 (PF1)   |             |             | ELL5040-119/28 |               | HTP148/28 |            |

※1 検定合格品は灯具型番が対象となります。

※2 本製品はガードの有無で検定合格番号が異なります。  
器具には検定合格標章を2枚貼付しておりますのでガードの取付は自由です。ガード（ELL5G）は別売品となります。

※3 取付ピッチ500に変更可能です。取付方法については取扱説明書をご参照ください。

注）1.電源装置、LEDモジュールは交換できません。  
2.LEDには発光色や明るさにばらつきがありますのであらかじめご了承ください。  
3.口出ケーブル：VCT1.25mm<sup>2</sup> 3心 本体外（ケーブルグランド外）  
4.屋外及びこれに類する場所に使用する場合、ねじかん合部から雨水が浸入しないように防水シールを施してください。  
5.ケーブル工事をされる場合には、必ず弊社製ケーブルグランドをご使用ください。  
6.特殊工具は付属しておりません。別途手配してください。  
適合特殊工具（別売）六角棒スパナ【1-0】

電気特性（AC100～242V）

|                |                   |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 定格電圧           | 100V              | 200V              | 242V              |
| 周波数            | 50/60Hz           |                   |                   |
| 消費電力           | 44.0W             | 43.0W             | 43.0W             |
| 入力電流           | 0.43A             | 0.21A             | 0.18A             |
| 突入電流<br>（持続時間） | 2.0A<br>(2.5msec) | 4.6A<br>(2.6msec) | 5.6A<br>(2.5msec) |
| 器具光束           | 5270lm            |                   |                   |
| 光束維持時間         | 60000時間（光束維持率97%） |                   |                   |
| 光源色            | 昼白色タイプ（5000K相当）   |                   |                   |
| 平均演色評価数        | Ra83              |                   |                   |
| 仕上色            | 近似マンセルN7          |                   |                   |

安全上のご注意

- 器具を安全に使用するためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。
- 20℃～+40℃の周囲温度以外の場所では使用しないでください。
- この器具は水平な天井取付専用器具です。  
指定以外での取付けはしないでください。  
落下の原因や、防爆性能保持ができなくなるおそれがあります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が85%を超える場所では使用しないでください。
- 塩害地域で使用する場合は、弊社までお問合せください。

|    |                                                         |             |         |                                         |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------|
| 名称 | IEC規格整合防爆型<br>ELL5040 LED照明器具 パイプ吊形<br>（Hf32W×2灯用高出力相当） |             |         |                                         |
| 8  | ケーブルグランド                                                | 黄銅          | ニッケルメッキ | 伊東電機株式会社<br>作成 2025.11.5 図番 HK814976 △5 |
| 7  | 位置ボックス                                                  | アルミダイカスト    | 塗装      |                                         |
| 6  | 吊下金具                                                    | アルミダイカスト    | 塗装      |                                         |
| 5  | 吊下パイプ                                                   | ステンレス鋼φ21.7 | 塗装      |                                         |
| 4  | フランジ                                                    | アルミダイカスト    | 塗装      |                                         |
| 3  | 前面ガラス枠                                                  | アルミダイカスト    | 塗装      |                                         |
| 2  | 前面ガラス                                                   | 硬質ガラス       |         |                                         |
| 1  | 本体                                                      | アルミダイカスト    | 塗装      |                                         |
| 品番 | 部 品 名                                                   | 材 質         | 摘 要     |                                         |

防爆構造

Exd IIB T6X

尺 度：1/12 第3角法 単位：mm

承認 検 図 製 図 設 計

検定番号

※2 第TC21487号（ガード無し）  
第TC21488号（ガード有り）

保護等級

IP65（噴流形）

小 武 武

川 田 藤